

HTML Tag Übersicht

Tag	Name	Code Beispiel	Browser Ansicht
<!--	comment	<!--Das ist eine Kommentarzeile im Dokument-->	Keine Anzeige im Browser
<A -	anchor	Unsere Webseite	Unsere Webseite
	bold	Beispiel Schrift Fett	Beispiel Schrift Fett
<BIG>	big (text)	<BIG>Beispiel Schrift Gross</BIG>	Beispiel Schrift Gross
<BODY>	body vom Dokument	<BODY>Der Inhalt der Seite</BODY>	Der Inhalt der Seite
 	line break	Der Inhalt der Seite Der Inhalt der Seite	Der Inhalt der Seite Der Inhalt der Seite
<CENTER>	center	<CENTER>Der Inhalt wird zentriert</CENTER>	Der Inhalt wird zentriert
<DD>	definition description	<DL> <DT>Begriffsdefinition <DD> Definition des Begriffs <DT>Begriffsdefinition <DD> Definition des Begriffs </DL>	Begriffsdefinition Definition des Begriffs Begriffsdefinition Definition des Begriffs
<DL>	definition list	<DL> <DT>Begriffsdefinition <DD>Definition des Begriffs <DT>Begriffsdefinition <DD>Definition des Begriffs </DL>	Begriffsdefinition Definition des Begriffs Begriffsdefinition Definition des Begriffs
<DT>	definition term	<DL> <DT> Begriffsdefinition <DD>Definition des Begriffs <DT> Begriffsdefinition <DD>Definition des Begriffs </DL>	Begriffsdefinition Definition des Begriffs Begriffsdefinition Definition des Begriffs
	emphasis	Das ist ein Beispiel für einen hervorgehobenen tag	Das ist ein <i>Beispiel</i> für einen hervorgehobenen tag
<EMBED>	embed object	<EMBED src="file.mid"width="100%" height="60"align="center">	Die Musik beginnt zu spielen, wenn diese gestartet wird. Ein Bedienfeld wird angezeigt, damit diese wieder gestoppt werden kann.
<EMBED>	embed object	<EMBED src="file.mid" autostart="true" hidden="false" loop="false"> <noembed><bgsound src="file.mid" loop="1"></noembed>	Die Musik beginnt zu spielen, wenn die Seite geladen wird, und wird nur einmal abgespielt. Ein Bedienfeld wird angezeigt, damit die Besucher die Musik stoppen können.
	font	Font Arial Size 2	Font Arial Size 2
	font	Font Tahoma Size 4	Font Tahoma Size 4
	font	Font Tahoma Size +3 rot	Font Tahoma Size +3 rot
<FORM>	form	<FORM action="mailto:your@domain.tld"> <CENTER> Name: <INPUT name="Name" value="" size="10"> Email: <INPUT name="Email" value="" size="10"> <INPUT type="submit"> </CENTER> </FORM>	Name: <input type="text"/> Email: <input type="text"/> <input type="button" value="Senden"/>
<H1>	heading 1	<H1>Heading 1 Beispiel</H1>	Heading 1 Beispiel
<H2>	heading 2	<H2>Heading 2 Beispiel</H2>	Heading 2 Beispiel
<H3>	heading 3	<H3>Heading 3 Beispiel</H3>	Heading 3 Beispiel

<H4>	heading 4	<H4>Heading 4 Beispiel</H4>	Heading 4 Beispiel
<H5>	heading 5	<H5>Heading 5 Beispiel</H5>	Heading 5 Beispiel
<H6>	heading 6	<H6>Heading 6 Beispiel</H6>	Heading 6 Beispiel
<HEAD>	heading vom Dokument	<HEAD>Enthält Elemente, die das Dokument beschreiben</HEAD>	Keine Anzeige im Browser
<HR>	horizontal rule	<HR>	Der Inhalt der Webseite <hr/>
<HR>	horizontal rule	<HRWIDTH="50%" SIZE="3">	Der Inhalt der Webseite <hr style="width: 50%; border: 1px solid black;"/>
<HR>	horizontal rule	<HRWIDTH="50%" SIZE="3" NOSHADE>	Der Inhalt der Webseite <hr style="width: 50%; border: 1px solid black;"/>
<HR>	horizontal rule	<HR WIDTH="75%" COLOR="#FF0000" SIZE="4">	Der Inhalt der Webseite <hr style="width: 75%; border: 4px solid red;"/>
<HR>	horizontal rule	<HR WIDTH="25%" COLOR="#6699FF" SIZE="6">	Der Inhalt der Webseite <hr style="width: 25%; border: 6px solid blue;"/>
<HTML>	hypertext markup language	<HTML> <HEAD> <META <TITLE>Title der Webseite</TITLE> </HEAD> <BODY>Webseiten Titel</BODY> </HTML>	Titel der Webseite
<I>	italic	<I>Beispiel Kursiv</I>	<i>Beispiel Schrift kursiv</i>
	image		
<INPUT>	input field	<u>Beispiel 1:</u> <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/Beispiel.cgi"> <INPUT type="text" size="10" maxlength="30"> <INPUT type="Submit" VALUE="Submit"> </FORM>	Beispiel 1: <input type="text" value=""/> <input type="submit" value="Submit"/>
<INPUT>	input field	<u>Beispiel 2:</u> <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/Beispiel.cgi"> <INPUT type="text" STYLE="color: #FFFFFF; font-family: Verdana; font-weight: bold; font-size: 12px; background-color: #72A4D2;" size="10" maxlength="30"> <INPUT type="Submit" VALUE="Submit"> </FORM>	Beispiel 2: <input style="background-color: #72A4D2; color: white;" type="text" value=""/> <input type="submit" value="Submit"/>
<INPUT>	input field	<u>Beispiel 4:</u> <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/Beispiel.cgi"> Enter Your Comments: <TEXTAREA wrap="virtual" name="Comments" rows=3 cols=20 MAXLENGTH=100></TEXTAREA> <INPUT type="Submit" VALUE="Submit"> <INPUT type="Reset" VALUE="Clear"> </FORM>	Beispiel 4: <input type="text" value=""/> <input type="submit" value="Submit"/> <input type="button" value="Clear"/>

<INPUT>	input field	<pre><u>Beispiel 5:</u>

 <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/Beispiel.cgi"> <CENTER> Wähle eine Option: <SELECT> <OPTION >option 1 <OPTION SELECTED>option 2 <OPTION>option 3 <OPTION>option 4 <OPTION>option 5 <OPTION>option 6 </SELECT>
 <INPUT type="Submit" VALUE="Submit"> </CENTER> </FORM></pre>	<p><u>Beispiel 5:</u></p> <p>Wähle eine Option: <input type="text" value="option 2"/> ▾</p> <input type="button" value="Submit"/>
<INPUT>	input field	<pre><u>Beispiel 6:</u>

 <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/Beispiel.cgi"> Wähle eine Option:
 <INPUT type="radio" name="option"> Option 1 <INPUT type="radio" name="option" CHECKED> Option 2 <INPUT type="radio" name="option"> Option 3

 Wähle eine Option:
 <INPUT type="checkbox" name="selection"> Selection 1 <INPUT type="checkbox" name="selection" CHECKED> Selection 2 <INPUT type="checkbox" name="selection"> Selection 3 <INPUT type="Submit" VALUE="Submit"> </FORM></pre>	<p><u>Beispiel 6:</u></p> <p>Wähle eine Option:</p> <p><input type="radio"/> Option 1 <input checked="" type="radio"/> Option 2 <input type="radio"/> Option 3</p> <p>Wähle eine Option:</p> <p><input type="checkbox"/> Selection 1 <input checked="" type="checkbox"/> Selection 2 <input type="checkbox"/> Selection 3</p> <input type="button" value="Submit"/>
	Listenpunkt	<pre><u>Beispiel 1:</u>

 <MENU> <LI type="disc">Listenpunkt 1 <LI type="circle">Listenpunkt 2 <LI type="square">Listenpunkt 3 </MENU>

 <u>Beispiel 2:</u>

 <OL type="i"> Listenpunkt 1 Listenpunkt 2 Listenpunkt 3 Listenpunkt 4 </pre>	<p><u>Beispiel 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Listenpunkt 1 ○ Listenpunkt 2 ▪ Listenpunkt 3 <p><u>Beispiel 2:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i. Listenpunkt 1 ii. Listenpunkt 2 iii. Listenpunkt 3 iv. Listenpunkt 4
<LINK>	link	<pre>Unsere Webseite</pre>	<p>Unsere Webseite</p>
<MARQUEE>	scrolling text	<pre><MARQUEE bgcolor="#CCCCCC" loop="-1" scrollamount="2" width="100%">Beispiel Marquee</MARQUEE></pre>	<p>Beispiel Marquee</p>
<MENU>	menu	<pre><MENU> <LI type="disc">Listenpunkt 1 <LI type="circle">Listenpunkt 2 <LI type="square">Listenpunkt 3 </MENU></pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Listenpunkt 1 ○ Listenpunkt 2 ▪ Listenpunkt 3
<META>	meta	<pre><META name="description" content="Beschreibung Website"> <META name="keywords" content="Schlüsselwörter"></pre>	<p>Keine Anzeige im Browser</p>
<META>	meta	<pre><META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="4; URL=http://www.domain.tld/"></pre>	<p>Keine Anzeige im Browser</p>
<META>	meta	<pre><META http-equiv="Pragma" content="no-cache"></pre>	<p>Keine Anzeige im Browser</p>
<META>	meta	<pre><META name="rating" content="General"></pre>	<p>Keine Anzeige im Browser</p>
<META>	meta	<pre><META name="robots" content="ALL"></pre>	<p>Keine Anzeige im Browser</p>
<META>	meta	<pre><META NAME="robots" content="NOINDEX,FOLLOW"></pre>	<p>Keine Anzeige im Browser</p>

	ordered list	<pre> <u>Beispiel 1:</u>

 Listenpunkt 1 Listenpunkt 2 Listenpunkt 3 Listenpunkt 4
 <u>Beispiel 2:</u>

 <OL type="a"> Listenpunkt 1 Listenpunkt 2 Listenpunkt 3 Listenpunkt 4 </pre>	<p><u>Beispiel 1:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Listenpunkt 1 2. Listenpunkt 2 3. Listenpunkt 3 4. Listenpunkt 4 <p><u>Beispiel 2:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Listenpunkt 1 b. Listenpunkt 2 c. Listenpunkt 3 d. Listenpunkt 4 								
<OPTION>	listbox option	<pre> <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/Beispiel.cgi"> <CENTER> Wähle eine Option: <SELECT> <OPTION>option 1 <OPTION SELECTED>option 2 <OPTION>option 3 <OPTION>option 4 <OPTION>option 5 <OPTION>option 6 </SELECT>
 </CENTER> </FORM> </pre>	<p>Wähle eine Option: <input type="text" value="option 2"/></p>								
<P>	paragraph	<pre> Das ist ein Beispiel zur Verwendung des Absatz tag. <P> Dies erzeugt einen Zeilenumbruch und einen Platz zwischen den Zeilen.

 Attributes:

 <u>Beispiel 1:</u>

 <P align="left"> Das ist ein Beispiel
 zur Verwendung
 des Absatz tag.

 <u>Beispiel 2:</u>

 <P align="right"> Das ist ein Beispiel
 zur Verwendung
 des Absatz tag.

 <u>Beispiel 3:</u>

 <P align="center"> Das ist ein Beispiel
 zur Verwendung
 des Absatz tag. </pre>	<p>Das ist ein Beispiel zur Verwendung des Absatz tag.</p> <p>Dies erzeugt einen Zeilenumbruch und einen Platz zwischen den Zeilen.</p> <p>Attributes:</p> <p><u>Beispiel 1:</u></p> <p>Das ist ein Beispiel zur Verwendung des Absatz tag.</p> <p style="text-align: right;"><u>Beispiel 2:</u></p> <p style="text-align: right;">Das ist ein Beispiel zur Verwendung des Absatz tag.</p> <p><u>Beispiel 3:</u></p> <p>Das ist ein Beispiel zur Verwendung des Absatz tag.</p>								
<SMALL>	small (text)	<SMALL>Beispiel Schrift klein</SMALL>	Beispiel Schrift klein								
	strong emphasis	Beispiel Schrift fett	Beispiel Schrift fett								
<TABLE>	table	<pre> <u>Beispiel 1:</u>

 <TABLE BORDER="4" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"> <TR> <TD>Spalte 1</TD> <TD>Spalte 2</TD> </TR> </TABLE>

 <u>Beispiel 2:</u>

 <TABLE BORDER="2" BORDERCOLOR="#336699" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"> <TR> <TD>Spalte 1</TD> <TD>Spalte 2</TD> </TR> </TABLE>

 <u>Beispiel 3:</u>

 <TABLE CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"> <TR> <TD BGCOLOR="#CCCCCC">Spalte 1</TD> </pre>	<p><u>Beispiel 1:</u></p> <table border="4" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table> <p><u>Beispiel 2:</u></p> <table border="2" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table> <p><u>Beispiel 3:</u></p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> <tr> <td>Spalte 2</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table>	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 2	Spalte 2
Spalte 1	Spalte 2										
Spalte 1	Spalte 2										
Spalte 1	Spalte 2										
Spalte 2	Spalte 2										

		<pre><TD BGCOLOR="#CCCCCC">Spalte 2</TD> </TR> <TR> <TD>Row 2</TD> <TD>Row 2</TD> </TR> </TABLE>

</pre>													
<TD>	table data	<pre><TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"> <TR> <TD>Spalte 1</TD> <TD>Spalte 2</TD> </TR> </TABLE></pre>	<table border="1"> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table>	Spalte 1	Spalte 2										
Spalte 1	Spalte 2														
<TH>	table header	<pre><DIV align="center"> <TABLE> <TR> <TH>Spalte 1</TH> <TH>Spalte 2</TH> <TH>Spalte 3</TH> </TR> <TR> <TD>Zeile 2</TD> <TD>Zeile 2</TD> <TD>Zeile 2</TD> </TR> <TR> <TD>Zeile 3</TD> <TD>Zeile 3</TD> <TD>Zeile 3</TD> </TR> <TR> <TD>Zeile 4</TD> <TD>Zeile 4</TD> <TD>Zeile 4</TD> </TR> </TABLE> </DIV></pre>	<table> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> <td>Spalte 3</td> </tr> <tr> <td>Zeile 2</td> <td>Zeile 2</td> <td>Zeile 2</td> </tr> <tr> <td>Zeile 3</td> <td>Zeile 3</td> <td>Zeile 3</td> </tr> <tr> <td>Zeile 4</td> <td>Zeile 4</td> <td>Zeile 4</td> </tr> </table>	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Zeile 2	Zeile 2	Zeile 2	Zeile 3	Zeile 3	Zeile 3	Zeile 4	Zeile 4	Zeile 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3													
Zeile 2	Zeile 2	Zeile 2													
Zeile 3	Zeile 3	Zeile 3													
Zeile 4	Zeile 4	Zeile 4													
<TITLE>	document title	<TITLE>Title der Webseite</TITLE>	Der Titel der Webseite wird in der Titelleiste angezeigt.												
<TR>	table row	<pre><TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%"> <TR> <TD>Spalte 1</TD> <TD>Spalte 2</TD> </TR> </TABLE></pre>	<table border="1"> <tr> <td>Spalte 1</td> <td>Spalte 2</td> </tr> </table>	Spalte 1	Spalte 2										
Spalte 1	Spalte 2														
<TT>	teletype	<TT>Beispiel Teletyp</TT>	Beispiel Teletyp												
<U>	underline	<U>Beispiel unterstrichen</U>	<u>Beispiel unterstrichen</u>												
	unordered list	<pre><u>Beispiel 1:</u>

 Listenpunkt 1 Listenpunkt 2

 <u>Beispiel 2:</u>
 <UL type="disc"> Listenpunkt 1 Listenpunkt 2 <UL type="circle"> Listenpunkt 3 Listenpunkt 4 </pre>	<p><u>Beispiel 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Listenpunkt 1 • Listenpunkt 2 <p><u>Beispiel 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Listenpunkt 1 • Listenpunkt 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Listenpunkt 3 ○ Listenpunkt 4 												